

!! MADE IN GERMANY !!



Informationsblatt – StretchLift LS 300 gebraucht (Variante drehende Palette)

Die bedienerfreundliche halbautomatische Palettenverpackungsmaschine für die zuverlässige Ladungssicherung. Von erfahrenen Fachleuten - moderne Stretchtechnik

Besondere Merkmale:

- flacher Drehteller → leicht beschickbar
- robuste und bewährte Konstruktion → service- und bedienerfreundlich
- einfache Folienbeschickung → kurze Rüstzeit
- modular aufgebaut → Nachrüstmöglichkeiten

inklusive:

Standardpanel mit Drehknöpfen



- Anlegespannung einstellbar
- Prestretchsystem zur Folienvorreckung bis 290% stufenlos über Flügelschraube einstellbar
- Spiral-, Kreuzspiral-, und Regendichtprogramm
- einstellbare Drehtellergeschwindigkeit (4 bis 12 U/Min)
- einstellbare Hubschlittengeschwindigkeit (0,7 bis 3 m/Min), getrennt für auf- und abwärts
- frequenzgeregelter Weichanlauf und Weichauslauf des Drehtellers
- einstellbare Folienüberlappung
- einstellbare Anzahl der Fuß-, Kopf- und Schlusswicklungen
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- Höhenverstellung des unteren Hubschlittenabschalters zur Regulierung der Einwickelhöhe des Palettenfuß
- Stoptaste zur Unterbrechung des Wickelprogramms

Funktionsablauf:

- Folie am Packgut oder an der Palette anbringen
- Wickelprogramm (Einfachwicklung, Doppelwicklung oder Deckblatt) festlegen
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen (1-10 Umdrehungen) bestimmen
- Wickelprogramm starten

Seite 2 →

Seite 2 zu unserem Informationsblatt vom StretchLift LS 300 gebraucht

Technische Daten:

Angaben zur Maschine

Wickelhöhe	2.400 mm
Gesamtlänge	2.575 mm
Masthöhe	2.560 mm
Maschinengewicht	520 kg
Drehtellerhöhe	65 mm
Drehtellerdurchmesser (Maschinenbreite)	1.650 mm
Drehtellergeschwindigkeit	3-12 U/min
Max. Drehtellerbelastung	2000 kg

Angaben zum Energieverbrauch

Stromversorgung	230 V AC, 1-phasig, 50 Hz, 10 A
Steuerung	Mikroprozessorsteuerung
Arbeitstemperaturbereich	+4 bis +40° C

Angaben zu Paletten und Stretchfolie

Palettenabmessungen max.	1200 x 1100 mm
Wickelzeit	60 – 90 Sekunden / Palette
Folienstärke	17 – 39 µ
Folienbreite	490 – 535 mm
Max. Außendurchmesser	250 mm
Max. Gewicht	20 kg / Rolle
Kerndurchmesser	76 mm

Zu beachten:

Maschinen und Anlagen bzw. Anlagenteile dürfen nur auf ebenem Boden und Stellflächen betrieben werden. Dunkles oder reflektierendes Packgut oder Verpackungsfolien können zu Irritationen der Fotozellen und des Programmablaufes führen.

Zugrunde liegen die zugesicherten Eigenschaften gemäß unserem Angebot.