

Infoblatt StretchLIFT Tandem T gebraucht (Variante drehende Palette)



Technische Daten:

Angaben zur Maschine

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Gesamthöhe | ca. 2.550 mm |
| • Gesamtlänge | ca. 2.450 mm |
| • Maschinengewicht | ca. 590 kg |
| • Drehtellerhöhe | ca. 60 mm |
| • Drehtellerdurchmesser | 1.500 mm |
| • Drehtellergeschwindigkeit | 0-15 U/min. |
| • Drehtellerbelastung | max. 1.500 kg (Standard) |
| • Stromversorgung | 3 x 400 V AC, 50 Hz, N, PE |
| • Anschlussleistung | 1,6 kW |

Hervorzuhebende Merkmale:

- Zwei Folienrollen, eine dient als Gegengewicht,
- Verpacken auch von schwierigen Kommissionen möglich
- müheloser vertikaler Folienvorschub
- individuelle Kreuzbandwicklung für erhöhte Ladungssicherung
- geringere Nachrüstzeiten
- frequenzgesteuerter Sanftanlauf des Drehtellers
- regelbare Drehtellergeschwindigkeit

Angaben zu Paletten

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • Packguthöhe inkl. Palette | max. 2.000 mm (Standard) |
| • Palettenabmessung | max. 1.000 mm x 1.200 mm |
| • Wickelzeit | ca. 60 - 90 Sec./Pal., |

Technische Änderungen hinsichtlich Verbesserungen und Erweiterungen sowie daraus evtl. bedingten Änderungen in Form und Farbe behalten wir uns vor.
Zugrunde liegen die zugesicherten Eigenschaften gemäß unserem Angebot.
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass die Maschine nur auf einer ebenen Stellfläche betrieben werden darf.